

## SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

### Wysokowydajna Automatyczna Maszyna Spinająca

**□ Niezwykle Szybka**

Najnowszej konstrukcji głowica zgrzewająca urządzenia RQ7000 umożliwia pracę z prędkością 60 spięć na minutę bez utraty zadanej siły uciągu taśmy.

**□ Wysuwany Zespół Rolki z Taśmą**

Nowozaprojektowany, wsuwany do wnętrza maszyny zespół rolki z taśmą zapewnia łatwość jej wymiany, oszczędzając niezbędną przestrzeń. Umieszczenie poruszającej się rolki wewnątrz urządzenia jest gwarancją bezpiecznej pracy jej użytkownika.

**□ Automatyczne Usuwanie Pozostałości Taśmy**

Po skończeniu się taśmy na rolce, maszyna samoczynnie usuwa jej pozostałość z magazynka, oszczędzając czas i konieczność wykonywania tej czynności przez operatora.

**□ Dodatkowy Silnik Uciągu Taśmy**

Dodatkowy silnik przeznaczony do uciągu taśmy eliminuje zużywanie się takich elementów jak paski klinowe, wałek sprzęgieł itd. gwarantując długi okres bezproblemowej eksploatacji.

**□ Elektromagnetyczne Hamowanie Rolki**

Obracająca się rolka taśmy jest hamowana za pomocą hamulca elektromagnetycznego, a nie mechanicznego. Brak tradycyjnych, zużywających się elementów ciernych wydatnie zmniejsza częstotliwość niezbędnej serwisowania.

**□ Szybka Grzałka**

Gotowość do pracy w czasie krótszym niż 20 sekund. Zaprojektowana w sposób gwarantujący wysoką wytrzymałość zgrzewu.



# RQ-7000

#### Standardowa specyfikacja

Specyfikacja może być przedmiotem zmian bez powiadomienia

Wymiary Ramy	W 650X H 500 mm	W 25 X H 20 inches
Wysokość Robocza	850 mm	33-1/2 inches
Wymiary Urządzenia	Szerokość	984 mm 38 3/4 in.
	Wysokość	1459 mm 57 1/2 in.
	Głębokość	609 mm 24 in.
Waga	180 kg Approx.	400 lbs
Min.Rozmiar Pakietu	W 80 X H 30 mm W3-1/8 X H1-1/8 in.	

Szerokość Taśmy	5, 6, 9, 12 mm 1/4, 3/8, 1/2 inch
Max.Siła Uciągu	392N ( 40kgf) or 150mm stroke 88 lbs or 6 inch stroke
Metoda zgrzewu	Heat Seal / Polypropylene
Rozmiar rolki	średn. 200 or 230 x W200 mm 8x8 or 9x8 (inches)
Zasilanie	100, 110, 120, 220, 230V 50/60Hz 0.97KVA

DYSTRYBUTOR:

# scan<sup>®</sup>pack

SCANPACK Sp.J.

60-175 Poznań, ul. Żonkilowa 14 • Tel/fax: 61 867 82 81 • Tel: 61 867 73 92  
63-500 Ostrzeszów • ul. Św. Mikołaja 25 E • Tel: 62 586 01 10 • Fax: 62 586 01 11  
E-mail: [poznan@scanpack.pl](mailto:poznan@scanpack.pl) • [ostrzeszow@scanpack.pl](mailto:ostrzeszow@scanpack.pl)  
Internet: [www.scanpack.pl](http://www.scanpack.pl) • [www.zgrzewarki.pl](http://www.zgrzewarki.pl) • [www.tasma.com.pl](http://www.tasma.com.pl)



**STRAPACK CORPORATION**  
Tokyo, JAPAN